

## РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ ФЕВРАЛЬ 2015

### ЖИДКОСТНЫЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ



**РЕМОНТИРУЕМЫЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ**  
ОСНОВНОЕ ОТОПЛЕНИЕ КОТТЕДЖЕЙ

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ МАТ

монтаж кабеля ⌚ за 3 часа



монтаж мата ⌚ за 1 час

**ПРОСЧИТАННЫЙ ШАГ УКЛАДКИ**  
МОНТАЖ В ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ 5-10мм

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГРЕЮЩИЙ КАБЕЛЬ



**НЕГОРЮЧИЙ. ЭКРАНИРОВАННЫЙ**  
МОНТАЖ В СТЯЖКУ 3-5см

### ПЛЕНОЧНЫЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ



**ЛЕГКИЙ МОНТАЖ БЕЗ СТЯЖКИ**  
ПОД ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, КОВРОЛИН

**ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ №1 ИЗ ЮЖНОЙ КОРЕИ\***

\*согласно исследованию ООО «Центр Маркетинговых Стратегий», 2014г



XL PIPE ( - )



1254 2490 / 100

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

1. Труба XL PIPE (ИКС-ЭЛЬ ПАЙП)
2. Инструкция/гарантийный талон

**Отдельно:**

3. Монтажная коробка для XL PIPE
4. Терморегулятор
5. Теплоизоляция
6. Арматурная сетка

**НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ:**

**СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:**

**МОНТАЖ:**

**МОЩНОСТЬ:**

**СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ:**

напольная плитка, линолеум, ламинат, ковролин

для любых комнат

в стяжку от 4см, крепится к арматурной сетке

40 Вт/пог.м.

от 17Вт/кв.м. - основное отопление!

(данные в среднем за отопительный сезон)

XL PIPE professional						
	20	25	30			
DW-010	2.8	3.5	4.2	14	560	7 625 .
DW-015	4.2	5.3	6.3	21	840	11 438 .
DW-020	5.6	7.0	8.4	28	1 120	15 250 .
DW-025	7.0	8.8	10.5	35	1 400	19 063 .
DW-030	8.4	10.5	12.6	42	1 680	22 875 .
DW-040	11.2	14.0	16.8	56	2 240	30 500 .
DW-050	14.0	17.5	21.0	70	2 800	38 125 .
DW-060	16.8	21.0	25.2	84	3 360	45 751 .
12 12 4 (1 ) = 548						

# DAEWOO ENERTEC

Мировой бренд. Тысячелетние традиции.

## КАБЕЛЬНЫЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ ENERTEC ДВУЖИЛЬНЫЙ/ОДНОЖИЛЬНЫЙ

<b>НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ:</b>	напольная плитка, линолеум, ламинат, ковролин
<b>СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:</b>	ванные комнаты/санузлы, кухни, лоджии, комнаты
<b>МОНТАЖ:</b>	в стяжку 3-5см, свободная раскладка витков
<b>МОЩНОСТЬ:</b>	20 Вт/пог.м. - одножильный кабель 25 Вт/пог.м. - двухжильный кабель

DAEWOO ENERTEC, 20 / . . , 5,5					
	( ²)				
DW14C	1.0 - 1.4	1.4 - 2.5	14	280	3 795 .
DW21C	1.6 - 2.1	2.1 - 3.7	21	420	5 607 .
DW29C	2.2 - 3.6	3.6 - 5.1	29	580	7 738 .
DW35C	2.6 - 4.4	4.4 - 6.1	35	700	9 291 .
DW49C	3.7 - 6.1	6.1 - 8.6	49	980	12 913 .
DW56C	4.2 - 5.6	5.6 - 9.8	56	1120	14 725 .
DW70C	5.3 - 7.0	7.0 - 12.3	70	1400	17 434 .
DW105C	7.9 - 10.5	10.5 - 18.4	105	2100	23 664 .
DW140C	10.5 - 14.0	14.0 - 24.5	140	2800	29 381 .

DAEWOO ENERTEC, 25 / . . , 7,5					
	( ²)				
DW25W11L	1.0 - 1.7	1.7 - 2.5	11	275	4 194 .
DW25W22L	2.2 - 3.3	3.3 - 5.0	22	550	6 741 .
DW25W33L	3.3 - 5.0	5.0 - 7.4	33	825	10 087 .
DW25W44L	4.4 - 6.6	6.6 - 10.0	44	1 100	13 453 .
DW25W66L	6.6 - 9.9	9.9 - 15.0	66	1 650	18 362 .
DW25W88L	8.8 - 13.2	13.2 - 20.0	88	2 200	22 897 .
DW25W110L	11.0 - 16.5	16.5 - 25.0	110	2 750	28 579 .

### ОСОБЕННОСТИ:

Гарантия 20 лет  
Экранирован, не излучает электромагнитные волны  
Изготовлен из негорючих материалов  
Высококачественный нихромовый греющий кабель  
Каждая жила изолирована отдельно  
Можно устанавливать под любую мебель (на ножках)

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Греющий кабель
2. Инструкция по монтажу
3. Монтажная лента
4. Гофротрубка



# DAEWOO ENERTEC

Мировой бренд. Тысячелетние традиции.

## АНТИИСКРОВОЙ ПЛЕНОЧНЫЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ ИНФРАКРАСНЫЙ / ENERPIA FILM

<b>НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ:</b>	ламинат, линолеум, ковролин
<b>СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:</b>	спальни, коридоры, кухни, лоджии
<b>МОНТАЖ:</b>	“сухой монтаж” без стяжки
<b>МОЩНОСТЬ:</b>	220 Вт/кв.м. - для холодных и стандартных помещений
<b>СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ:</b>	45 Вт/кв.м.

Enerpia professional					
		50	/ . .	/ ( . . )	
ENERPIA FILM - 1.0	1	2	220	59	1 639 .
ENERPIA FILM - 1.5	1,5	3	220	59	2 337 .
ENERPIA FILM - 2.0	2	4	220	59	2 976 .
ENERPIA FILM - 3.0	3	6	220	59	4 225 .
ENERPIA FILM - 4.0	4	8	220	59	5 534 .
ENERPIA FILM - 5.0	5	10	220	59	6 843 .
ENERPIA FILM - 6.0	6	12	220	59	8 152 .
ENERPIA FILM - 7.0	7	14	220	59	9 373 .
ENERPIA FILM - 8.0	8	16	220	59	10 622 .
ENERPIA FILM - 9.0	9	18	220	59	11 931 .
ENERPIA FILM - 10.0	10	20	220	59	13 240 .



### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Термопленка
2. Инструкция по монтажу/гарантийный талон
3. Битумная изоляция
4. Медные провода
5. Клеммы
6. DVD диск для самостоятельного монтажа

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Безопасный, антиискровый;  
Мощность 220Вт для холодных и стандартных помещений;  
Полезное инфракрасное тепло;  
Антиаллергенный.

### ОСОБЕННОСТИ:

Гарантия 15 лет  
Лучший выбор при укладке под ламинат, линолеум и ковролин  
Высокопрочная пленка PET - выдерживает большие нагрузки  
Увеличенная медная и серебряная шины - стойкость к перегреву  
Метод нанонапыления карбоновых полос - равномерный прогрев

# DAEWOO ENERTEC

Мировой бренд. Тысячелетние традиции.

## ТОНКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ МАТ 3мм МОНТАЖ В ТОНКУЮ СТЯЖКУ/ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ

**НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ:**

**СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:**

**МОНТАЖ:**

**МОЩНОСТЬ:**

напольная плитка, линолеум, ламинат, ковролин

ванные комнаты/санузлы, кухни, лоджии, комнаты

в тонкую стяжку / в слой плиточного клея 5мм

140 Вт/кв.м. - мощность подходит для обогрева

ванных комнат, 1 этажей и стандартных помещений

3		DAEWOO ENERTEC, 140 / . . .			
DW20W 1.0M	1 <sup>2</sup>	140	50	2	5 617 .
DW20W 1.5M	1.5 <sup>2</sup>	210	50	3	7 349 .
DW20W 2.0M	2.0 <sup>2</sup>	280	50	4	9 081 .
DW20W 3.0M	3.0 <sup>2</sup>	420	50	6	12 544 .
DW20W 4.0M	4.0 <sup>2</sup>	560	50	8	14 853 .
DW20W 5.0M	5.0 <sup>2</sup>	700	50	10	16 255 .
DW20W 6.0M	6.0 <sup>2</sup>	840	50	12	18 520 .
DW20W 8.0M	8.0 <sup>2</sup>	1120	50	16	22 869 .
DW20W 10.0M	10.0 <sup>2</sup>	1400	50	20	25 586 .
DW20W 12.0M	12.0 <sup>2</sup>	2100	50	30	29 873 .

### ОСОБЕННОСТИ:

Двужильный кабель (удобный монтаж, компенсируются электромагнитные волны)

Экранированный (прочный, защита от эл.излучения)

Тонкий, толщина 3мм (не увеличивает высоту пола)

Кабель закреплен на сетке (удобный монтаж)

Гарантия 20 лет

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Греющий кабель 3мм на сетке
2. Инструкция по монтажу/гарантийный талон
3. Гофротрубка для термодатчика





Мировой бренд. Тысячелетние традиции.

# ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ

## ВСЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ С ДАТЧИКАМИ ПОЛА И ВОЗДУХА!

- ПРИМЕНЕНИЕ:** для электрических теплых полов
- В КОМПЛЕКТЕ:** универсальный датчик температуры пола (влажная и сухая среда)
- МОЩНОСТЬ:** 3,5 кВт
- СИЛА ТОКА:** 16 А
- МОНТАЖ:** встраиваемые в стандартную монтажную коробку



Модель	Мощность (кВт)	Сила тока (А)	Цена (руб.)
DAEWOO ENERTEC X1	3.5	16	1 896 .
DAEWOO ENERTEC X2	3.5	16	3 126 .
DAEWOO ENERTEC X3	3.5	16	3 241 .
DAEWOO ENERTEC X4	3.5	16	3 391 .
DAEWOO ENERTEC X5	3.5	16	3 546 .
DAEWOO ENERTEC X6	3.5	16	4 691 .
DAEWOO ENERTEC X7	3.6	16	4 810 .

### ОСОБЕННОСТИ:

- Встроенный датчик температуры воздуха (X1-X7)
- Ежедневное программирование (X2-X7)
- Защита от замерзания и перегрева (X2-X7)
- Встроенные часы (X2-X7)
- Защита от детей (X3-X7)
- Современный дизайн
- Гарантия 2 года**

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Терморегулятор
- Датчик температуры пола
- Инструкция по монтажу/гарантийный талон



### НОВИНКА - X7!

Сенсорный терморегулятор с 5 режимами программирования!