

EPU ворота лучше, чем Вы предполагали

Гаражные секционные ворота EPU


Выгодные по цене секционные ворота с высокой теплоизоляцией в исполнении М-гофр и S-кассета



Коэффициент теплоизоляции секции U = 1,0 Вт/м²К

Ворота EPU толщина секций 42/20 мм	Деревянная панель толщиной около 170 мм	Кирпичная стена толщиной около 590 мм	Бетон толщиной около 910 мм
--	---	---	-----------------------------------

Сравните ворота EPU с 3 различными строительными материалами разной толщины, но с одинаковой теплоизоляцией



M-гофр



S-кассета


Ворота EPU поставляются серийно в выгодном по цене белом цвете, либо в 15 предпочтительных цветах (на Ваш выбор по одинаковой цене), либо в одном из 200 цветов по карте RAL.

Гаражные секционные ворота LPU


Двустенные секционные ворота с наилучшей теплоизоляцией и большим выбором мотивов



S-гофр



M-гофр



L-гофр



Мотив 451



S-кассета



M-кассета



L-кассета



C-кассета

Коэффициент теплоизоляции секции U = 0,5 Вт/м²К

Секции толщиной 42 мм для наилучшей теплоизоляции

Ворота LPU поставляются в 3-х вариантах исполнения привлекательной и устойчивой к погодным условиям поверхности Woodgrain, Silkgrain и Micrograin (серийно в выгодном по цене белом цвете, в 15 предпочтительных цветах по одинаковой цене или на выбор в одном из 200 цветов по карте RAL), либо в 6 вариантах декоративной поверхности * с отделкой под дерево, либо с изысканной поверхностью Titan Metallic.

* в зависимости от мотива ворот



Дополнительную информацию по гаражным секционным воротам Hörmann Вы получите в проспекте или на сайте www.hoermann.com

