



**ООО «Сибирская Усадьба-Томск»**

г. Томск, Комсомольский проспект, 15а, офис 306

☎ (3822) 57-35-85

✉ tomsk@usadbansk.ru

**www.usadbansk.ru**

## НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА И КРАСКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Прайс-лист от 11.04.2016 г.



Артикул	Наименование продукта, характеристики	Емкость литр	Цена, руб.	Расход, 1 сл/2сл, кв.м	Цена, руб/кв.м, 1сл/2сл	
<b>Внешняя обработка древесины</b>						
8750	<b>СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГРУНТ-АНТИСЕПТИК</b> Защищает древесину от плесени, грибка, синевы. Глубоко проникает внутрь, уменьшает растрескивание и снижает расход основного покрытия. Подходит для влажной древесины (до 40%).	1	<b>770</b>	9	86	
		2,5	<b>1 800</b>	23	78	
		10	<b>6 650</b>	90	74	
1075	<b>ЛАЗУРЬ ДЛЯ ДЕРЕВА для наружных и внутренних работ</b> Глубоко проникает в структуру древесины. Создает дышащую, прочную, эластичную, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Не шелушится и не растрескивается. Поверхность: текстурная, шелковисто-матовая. Периодичность обновления: 5-7 лет.	0,375	<b>560</b>	6/2	93/280	
		1	<b>1 430</b>	16/10	89/143	
		2,5	<b>3 320</b>	40/25	83/133	
2043	<b>МАСЛО ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ</b> Рекомендуется для обработки деревянных фасадов из бревна, бруса, планкена и рубленых домов. Создает дышащую, прочную, эластичную, водо- и -грязеотталкивающую поверхность. Не шелушится и не растрескивается. Поверхность: текстурная, шелковистая. Периодичность обновления: 7-9 лет.	0,375	<b>770</b>	7/5	110/154	
		1	<b>1 900</b>	20/15	95/127	
		2,5	<b>4 600</b>	50/37	92/124	
3753	<b>МАСЛО ДЛЯ ТЕРРАС И САДОВОЙ МЕБЕЛИ</b> Декоративно-защитное покрытие для террас, садовой мебели из сосны и лиственницы. Защищает древесину от интенсивных атмосферных нагрузок. Применяется для наружных и внутренних работ. Не шелушится и не растрескивается. Поверхность: текстурная, шелковистая. Периодичность обновления раз в 1-2 года.	0,375	<b>950</b>	7/5	136/190	
		1	<b>2 400</b>	20/15	120/160	
		2,5	<b>5 900</b>	50/37	118/159	
8101	<b>АКВАЛАЗУРЬ ДЛЯ ДЕРЕВА ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ</b> Рекомендуется для обработки деревянных фасадов, заборов и прочих вертикальных поверхностей, а также изделий из грубо- и мелкопиленной древесины. Поверхность: текстурная или укряивистая.	0,375	<b>550</b>	5/3	110/183	
		1	<b>1 300</b>	13/7	100/186	
		2,5	<b>3 100</b>	33/18	94/172	
8403	<b>ЗАЩИТА ДЛЯ ТОРЦОВ для наружных и внутренних работ</b> Обеспечивает защиту торцов, препятствуя их растрескиванию. Создает плотную, надежно защищающую от влаги поверхность. Рекомендуется для защиты торцов бревен, бруса, террасной доски.	0,375	<b>470</b>	2/1	235/470	
		1	<b>1 100</b>	5/3	220/366	
		2,5	<b>2 700</b>	12/7	225/386	
2108	<b>УФ ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО</b> Дополнительная защита от УФ-лучей для светлых лессирующих цветов. Средство сокращает возможность природного потемнения, пожелтения и изменения цвета.	0,375	<b>2 000</b>	10	200	
		<b>Внутренние работы</b>				
		3754	<b>УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТВЁРДАЯ ГРУНТОВКА</b> Не содержит биоцидов и антисептиков! Рекомендуется для предварительной обработки поверхностей из сильно впитывающих пород древесины: сосна, ель, кедр, пихта. Выравнивает впитываемость и снижает расход основного покрытия.	1	<b>1 200</b>	18
2,5	<b>2 800</b>			45	62	
10	<b>10 950</b>			180	61	
1030	<b>Wood Bliss ОГНЕ-БИОЗАЩИТА ДЛЯ СТРОПИЛ И БАЛОК</b> Натуральный бесцветный концентрат-антисептик. Рекомендуется для защиты от огня, гнили, плесени и короедов. Не подлежит последующей обработке ЛКМ!	1	<b>5 400</b>	40	135	
1035	<b>Nahos ОГНЕ-БИОЗАЩИТА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ (концентрат)</b> Рекомендуется для профилактической и защитной обработки древесины от насекомых, грибов, плесени, синевы. Укрепляет структуру древесины, придает огнестойкость.	1	<b>9 500</b>	100	95	
2044	<b>МАСЛО ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ</b> Рекомендуется для обработки деревянных стен, потолков, лестниц и элементов интерьера. Создает дышащую, износоустойчивую, антистатическую, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Не шелушится и не растрескивается. Поверхность: текстурная, матовая. Периодичность обновления: стены и потолки 10-12 лет, лестницы 2-3 года. Средство для ухода BIOFA 2085 Naplana.	0,375	<b>670</b>	6/2	112/335	
		1	<b>1 650</b>	16/10	103/165	
		2,5	<b>3 750</b>	40/25	94/150	
		10	<b>14 250</b>	160/100	89/143	
2087	<b>ЦВЕТНОЙ ВОСК для стен и потолков</b> Применяется для обработки деревянных потолков, стен и детских игрушек. Очень быстро сохнет: 30-40 мин/слой и легко наносится. Не имеет запаха. Поверхность: текстурная, матовая. Периодичность обновления: 8-10 лет.	1	<b>900</b>	24/12	38/75	
		2,5	<b>2 250</b>	60/30	38/75	
		10	<b>8 500</b>	240/120	35/71	

<b>5175</b> бесцветная	<b>ЛАЗУРЬ ДЛЯ ДЕРЕВА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ</b> Рекомендуется для стен и потолков внутри помещений. Создает устойчивую к истиранию, шелковистую поверхность, устойчивую к пятнам и царапинам. Периодичность обновления: 10-12 лет.	0,375	<b>450</b>	7/5	64/90
		1	<b>1 050</b>	18/12	58/88
		2,5	<b>2 550</b>	45/30	57/85
		10	<b>9 600</b>	180/120	53/80
<b>5177</b> белая	<b>ЛАЗУРЬ ДЛЯ ДЕРЕВА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ</b> Рекомендуется для стен и потолков внутри помещений. Создает устойчивую к истиранию, шелковистую поверхность, устойчивую к пятнам и царапинам. Периодичность обновления: 10-12 лет.	0,375	<b>500</b>	7/5	71/100
		1	<b>1 150</b>	18/12	64/96
		2,5	<b>2 750</b>	45/30	61/92
		10	<b>10 750</b>	180/120	60/90
<b>9062</b> матовый	<b>МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ПОЛА</b> Рекомендуется для обработки всех видов деревянных напольных покрытий, лестниц, мебели, пробки. Создает очень прочную, твердую, износостойчивую, антистатическую, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Периодичность обновления: 3-5 лет. Срок службы продлевает уход средством BIOFA 2085 Naplana.	0,375	<b>920</b>	7/5	131/184
		1	<b>2 500</b>	20/15	125/167
<b>9032</b> шелковисто-матовый		2,5	<b>6 050</b>	50/37	121/164
		10	<b>22 850</b>	200/150	114/152
<b>8500</b>	<b>МОРИЛКА НА ОСНОВЕ МАСЕЛ</b> Морилка на основе высококачественных био-масел и восков. Используется совместно с маслами для пола 9062/9032/8624 для придания цветового оттенка поверхности древесины: полы, лестницы, покрытия для мебели.	0,125	<b>410</b>	5/4	84/103
		1	<b>2 700</b>	40/30	68/90
		2,5	<b>6 400</b>	100/75	64/85
<b>8624</b>	<b>МАСЛО ДЛЯ ПОЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ</b> Разработано специально для профессионального применения и нанесения дисковой машиной. Создает очень прочную, износостойчивую, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Периодичность обновления: 4-6 лет. Поверхность: текстурная, полуглянцевая. Срок службы продлевает уход средством BIOFA 2085 Naplana.	0,375	<b>1 350</b>	14/9	96/150
		1	<b>3 350</b>	38/26	88/129
		2,5	<b>8 300</b>	95/65	87/128
<b>2063</b>	<b>УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЖИДКИЙ ВОСК Жаростойкий (до 100 С)</b> Придает поверхности износостойкость, антистатичность, водо-грязеотталкивающие свойства. Цвет: медовый оттенок. Не колеруется. Поверхность: текстурная, шелковистая. Периодичность обновления: 3-5 лет.	0,045	<b>500</b>	4	125
		1	<b>2 800</b>	90	31
<b>2060</b>	<b>ВОСК ДЛЯ БАНЬ И САУН Жаростойкий (до 100 С)</b> Рекомендуется для обработки стен, потолков, полов и пола в саунах, банях, парилках. Цвет: Бесцветный. Периодичность обновления: 1 раз в год.	0,25	<b>1 250</b>	18/11	69/114
		1	<b>2 800</b>	70/45	40/62
<b>Покрывтия для деревянной мебели</b>					
<b>5045</b>	<b>ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ</b> Рекомендуется для покрытия деревянных полов, лестниц и мебели. Подходит для обработки во влажных помещениях. Поверхность: текстурная, шелковисто-матовая. Цвет: бесцветный	0,375	<b>950</b>	6/4	158/238
		1	<b>2 350</b>	15/10	157/235
		2,5	<b>5 850</b>	38/25	154/234
		10	<b>23 000</b>	150/100	153/230
<b>2049</b>	<b>МАСЛО ДЛЯ МЕБЕЛИ СТОЙКОЕ К ПЯТНАМ ВИНА И КОФЕ</b> Защищает дерево, образуя плотную, износостойкую и ударопрочную поверхность с открытыми порами. Позволяет дереву «дышать» и легко переносить перепады температуры и влажности. Периодичность обновления: 4-6 лет.	0,375	<b>1 100</b>	13	85
		1	<b>2 700</b>	36	75
		2,5	<b>6 450</b>	90	71
<b>2052</b>	<b>МАСЛО ДЛЯ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ</b> Для обработки деревянных столешниц, разделочных досок, деревянной посуды и детских игрушек. Совместимо с пищевыми продуктами. Колеруется.	0,375	<b>1 150</b>	15/11	77/105
<b>Средства для ухода и очистки</b>					
<b>0500</b>	<b>РАСТВОРИТЕЛЬ</b> Мягкое растворяющее средство с приятным запахом для очистки малярных инструментов и удаления загрязнений на древесине.	1	<b>870</b>		
<b>2090</b>	<b>Нарона ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ</b> Для очистки инструментов после работы с маслами, восками и красками на водной основе. Удаляет сильные загрязнения и следы засохшего масла и воска.	1	<b>700</b>		
<b>2019</b>	<b>СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗЕЛЁНОГО НАЛЁТА</b> Концентрат-очиститель для внешних работ. Удаляет загрязнения, серый и зеленый налет с поверхности древесины, камня, бетона и тротуарной плитки.	1	<b>1 350</b>	7	193
<b>2089</b>	<b>ВОССТАНОВИТЕЛЬ ЦВЕТА ДРЕВЕСИНЫ</b> Удаляет серый налет. Осветляет и возвращает первоначальный цвет древесины.	1	<b>700</b>	8/10	88/70
		5	<b>3 100</b>	40/50	78/62
<b>2057</b>	<b>ЧИСТЯЩЕЕ МАСЛО ДЛЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ</b>	1	<b>2 400</b>	30	80
<b>2076</b>	<b>МАСЛО УХОДА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ</b> Отлично удаляет потёртости и царапины, возникшие в процессе эксплуатации. Придает поверхности новый вид. Бесцветное.	0,75	<b>1 800</b>	45	64
<b>2085</b>	<b>ВОСКОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ ПО УХОДУ ЗА ПОЛОМ</b> Концентрат. Рекомендуется для восстановления и ухода за поверхностями обработанными лаком, маслом и воском.	1	<b>700</b>		

Цена на продукцию указана без учета колеровки! Цена на колеровку указана в "Прайс-лист BIOFA Колеровка"