

Фото	Наименование	Описание	Цена
<b>Офисные светодиодные светильники</b>			
	<b>L-office 25/3050/32 Budget</b> встраиваемый (соответствует ЛВО 4x18 Вт)	25 диодов CREE Потребление 32 Вт, 350мА Степень защиты IP20 Световой поток 3050 Лм	<b>6450</b>
	<b>L-office 25/3050/32 хром</b> накладной (соответствует ЛВО 4x18 Вт)	25 диодов CREE Потребление 32 Вт, 350мА Степень защиты IP20 Световой поток 3050 Лм	<b>8900</b>
	<b>L-school 24/2928/30</b> накладной (Соответствует ЛПО 2x36 Вт)	24 диода CREE Потребление 30 Вт, 350мА Степень защиты IP20 Световой поток 2928 Лм	<b>6900</b>
	<b>ДВБ32 7/480/9/М</b> Встраиваемый (Соответствует ЛОН 75Вт)	7 диодов Потребление 9 Вт, Степень защиты IP40 Световой поток 480 Лм	<b>3900</b>
	<b>ДБП42- 7- эконом 7/480/9/М</b>	7, 11, 13 диодов	<b>2500</b>
	<b>ДПБ42-11- стандарт 11/640/13/М</b>	Потребление 9, 13, 16 Вт, Степень защиты IP40	<b>3500</b>
	<b>ДПБ42-13- люкс 13/800/16/М</b> (Соответствует ЛОН 100—150 Вт)	Световой поток 480, 640, 800 Лм	<b>3900</b>
	<b>Слим-14-19-В</b> Офисный встраиваемый 600x300 мм (соответствует ЛВО 2x18 Вт)	14 LED CREE MX-6 Потребление 19 Вт, Степень защиты IP20 Световой поток 1596 Лм	<b>3790</b>
	<b>L-school 24/2568/30</b> накладной - микропризма (Соответствует ЛПО 2x36 Вт)	24 диода Потребление 30 Вт, Степень защиты IP20 Световой поток 2568 Лм	<b>7000</b>
	<b>Слим-28-34-В/Слим-28-34-Н-600</b> Офисный встраиваемый 600x600 мм (соответствует ЛВО 4x18 Вт)	28 LED CREE MX-6 34 Вт потребление Степень защиты IP20 Световой поток 3192 лм	<b>5170</b> <b>5370</b>
	<b>Слим-28-34-Н-1200</b> Офисный накладной 1200x230 мм (Соответствует ЛПО 2x36 Вт)	28 LED CREE MX-6 34 Вт потребление Степень защиты IP20 Световой поток 3192 лм	<b>5370</b>
	<b>Оптолюкс - Офис - 45</b> встраиваемый (соответствует ЛВО 4x18 Вт)	Срок службы 50 000 часов Потребление 45 Вт, Степень защиты IP20 Световой поток 3600 Лм	<b>5900</b>
<b>Светодиодные лампы</b>			
	<b>StarLamp G60</b> (заменяет зеркальную лампу 60Вт)	E27 Потребление 5 Вт, Степень защиты IP44 Световой поток 540 Лм	<b>690</b>
	<b>StarSpot</b> (соответствует галогенной лампе 30—40Вт)	M16/E27, напряжение 12В Потребление 4 Вт, Степень защиты IP20 Световой поток 360 Лм	<b>590</b>

Светильники уличные светодиодные			
	<b>L-Street 24/2688/30/Ш</b> (Соответствует ДНаТ 70, ДРЛ 125)	24 диода OSRAM Потребление 30 Вт, 350мА Степень защиты IP66 Световой поток 2688 Лм	8900
	<b>L-Street 24/3744/50/Ш</b> (Соответствует ДНаТ 100)	24 диода OSRAM Потребление 50 Вт 550 мА Степень защиты IP66 Световой поток 3744 Лм	9450
	<b>L-Street 48/5376/60/Ш</b> (Соответствует ДРЛ 250)	48 диодов OSRAM Потребление 60 Вт, 350мА Степень защиты IP66 Световой поток 5376 Лм	15450
	<b>L-Street 48/7488/100/Ш</b> (Соответствует ДНаТ 150)	48 диодов OSRAM Потребление 100 Вт, 550мА Степень защиты IP66 Световой поток 7488 Лм	16900
	<b>L-Street 72/11232/150/Ш</b> (Соответствует ДНаТ 250)	72 диода OSRAM Потребление 150 Вт Степень защиты IP66 Световой поток 11232 Лм	23450
	<b>L-Street 96/11712/120/Д</b> (Соответствует ДНаТ 250, ДРЛ 400)	96 диодов CREE Потребление 120 Вт Степень защиты IP66 Световой поток 11712 Лм	24900
	<b>L-Street 96/14976/200/Ш</b> (соответствует ДНАТ 400)	96 диодов OSRAM Потребление 200 Вт, 550мА Степень защиты IP66 Световой поток 14976 Лм	29000
Светильники промышленные светодиодные			
	<b>L-industry 24/2928/30/Д</b> (соответствует ЛПО 1x36)	24 диодов CREE Потребление 30 Вт Степень защиты IP66 Световой поток 2928 Лм	7450
	<b>L-industry 48/5856/60/Д</b> (соответствует ЛПО 2x50)	48 диодов CREE Потребление 60 Вт Степень защиты IP66 Световой поток 5856 Лм	15900
	<b>L-industry АЗС 48/5856/60/Д</b> (соответствует ЛПО 2x50)	48 диодов CREE Потребление 60 Вт Степень защиты IP66 Световой поток 5856 Лм	16000
Светильники для ЖКХ и подсветки			
	<b>Sveteco 8/976/10/Д</b> накладной с встр. датчиком звука (соответствует ЛОН 100 Вт)	8 диодов CREE Потребление 10 Вт, 350мА Степень защиты IP64 Световой поток 976 Лм	2500
	<b>L-banner 24/2928/30/CR/Д</b> (Sveteco 24В) (Опционально комплектуется вторичной оптикой)	24 диодов CREE Потребление 30 Вт, Степень защиты IP66 Световой поток 2928 Лм	7900
	<b>L-industry 12/1464/15/Д</b> накладной на поворотном шарнире (соответствует ЛОН 150 Вт)	12 диодов CREE Потребление 15 Вт, 350мА Степень защиты IP66 Световой поток 1464Лм	4200

