



ПРАЙС-ЛИСТ НА КАРКАСНО-ТЕНТОВЫЕ БЫСТРОСБОРНЫЕ АНГАРЫ

01.08.2012г.

Тип конструкции	Техническая характеристика	Стоимость руб/м ² (с учетом НДС)					
		Материал покрытия					
		FERRARI (Франция)		HEUTECH (Германия)		HANWHA (Ю. Корея)	
		Холодный	Утепленный	Холодный	Утепленный	Холодный	Утепленный
Серия А (III снеговой район, 2 ветровой район)							
	Ширина пролета 10-18 м	от 2060,00	от 2750,00	от 1940,00	от 2660,00	от 1630,00	от 2150,00
	Ширина пролета 21-27 м	от 2080,00	от 2860,00	от 1970,00	от 2710,00	от 1730,00	от 2270,00
	Ширина пролета 30-40 м	от 2190,00	от 2980,00	от 2130,00	от 2840,00	от 1890,00	от 2430,00
Серия В (III снеговой район, 2 ветровой район)							
	Ширина пролета 10-18 м	от 2390,00	от 3120,00	от 2270,00	от 3030,00	от 1910,00	от 2540,00
	Ширина пролета 21-27 м	от 2350,00	от 3070,00	от 2150,00	от 2840,00	от 1940,00	от 2520,00
	Ширина пролета 30-40 м	от 2410,00	от 3130,00	от 2290,00	от 2970,00	от 2060,00	от 2610,00

Тип конструкции	Техническая характеристика	Стоимость руб/м ² (с учетом НДС)					
		Материал покрытия					
		FERRARI (Франция)		HEUTECH (Германия)		HANWHA (Ю. Корея)	
		Холодный	Утепленный	Холодный	Утепленный	Холодный	Утепленный
Серия С (III снеговой район, 2 ветровой район)							
	Ширина пролета 12-18 м	от 2410,00	от 3130,00	от 2290,00	от 3040,00	от 1920,00	от 2560,00
	Ширина пролета 21-30 м	от 2380,00	от 3090,00	от 2170,00	от 2860,00	от 1960,00	от 2590,00
Серия D (III снеговой район, 2 ветровой район)							
	Ширина пролета 15-21 м	от 2190,00	от 2860,00	от 1920,00	от 2640,00	от 1820,00	от 2260,00
	Ширина пролета 24-40 м	от 2280,00	от 2960,00	от 2010,00	от 2750,00	от 1860,00	от 2350,00

- Стоимость зданий рассчитана для III снегового и II ветрового района.
- В стоимости зданий учтены ворота распашные каркасно-тентовые размерами 4,0 x 4,0 м, вентклапана в торцовых стенах.
- Длина зданий и высота стен – по желанию заказчика.
- В комплект поставки здания входят: металлокаркас разборный, на болтовых соединениях, покрытие, метизы.
- Конструкция опор шарнирная, крепление к фундаменту производится с помощью анкеров.
- Антикоррозийное покрытие металлоконструкций - эмаль порошково-полимерная. Гарантированный срок службы 25 лет.
- Материал покрытия - ткань тентовая плотность 850-900 г/м², морозостойкая, отвечающая требованиям пожаробезопасности (Г1, В2).
- Стоимость зданий рассчитана с учетом стандартной комплектации, при высоте стены 4,5м (серия В, С, D).
- Точная стоимость заказа определяется после получения технического задания.